


Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvast ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvast ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Produktfördelar

Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen

Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.


Optimerad energiförbrukning

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 28 % mer energi med vår Premiumfönstersats¹ till följd av mindre infiltration².

¹ Premiumfönstersatsen säljs separat.

² Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 20 °C sparar du upp till 28 % energi genom att använda Premiumfönstersatsen istället för utan fönstersats. Internt test som gjorts i ett rum på 14 m², med relativ fuktighet på 60 % och en utomhustemperatur på 30 °C, inom 4 t 30 min


Sval luft, bekväm känsla.

Upplev en kraftfull sval luftström i tyst och lugn komfort tack vare en låg ljudnivå på 64 dB(A)³.


³Enligt ljudnivåteststandard: EN 12102-2013


Känn dig bekväm snabbt

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen¹ och kan du minska nedkylningstiden med 60 %².

¹Premiumfönstersatsen säljs separat.

² Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 24 °C, kommer du att nå den inställda temperaturen på 8 min om du använder Premiumfönstersatsen istället för på 20 min utan fönstersats. Interna tester gjorda i ett rum på 14 m² med relativ fuktighet på 60 % och utomhustemperatur på


Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktnings-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Tyst läge
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)

Tekniska specifikationer			
Färg	Vit	Fjärrkontrollsställningar	NA
Display	LED Display	Kyleffekt, kW	3.4
Energiklass, kylning	A	Cooling Input (rated), kW	0
Area	24~36	Heating Input (rated), kW	0
Köldmedel	R290	Spänning, V	220-240
Fläkthastighet, m3/h	390/360/330	Produktnummer (PNC)	950 011 604
Omgivande temperatur	5-35	EAN-kod	7332543979585
Temperaturspann vid användande	16-32	Familjenamn	Comfort 600
Sladdlängd, (ca) m	1.8	EER/SEER-värde	-/2.6
Avfuktning, liter/h	1.6	Ljudnivå	64
Energiförbrukning, kWh per timme	1.3	Köldmedel/Volym	R290/0.21
SEER, nedkylning, kW	2.6	Dimensioner inomhusdel, HxBxD, mm	705x472x383
SEER, årlig energiförbrukning, kW	448	Installation	Portabel enhet
Capacity KBTU	12		
Funktion	Endast kylning		
Max. indoor noise power, Cooling, dB (A)	64		
Dimensioner	705x472x383		
Timer, min	Ja		
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt		
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan		
Nettovikt, kg	33		
Bruttovikt, kg	38		
Uppkoppling	WiFi		
Fjärrkontroll	Nej		

