



katla natural light

## Styrke & størrelse.

Grand Majestic er designet og produsert i Norge og representerer den siste utviklingen innen den progressive teknologien til BerryAlloc® høytrykkslaminat. Grand Majestic er en sammensmeltning av trendsettende estetikk med høy ytelse og er toppen av vår HPL-innovasjon: verdens sterkeste laminatgulv i en planke med ekstraordinære dimensjoner som fremdeles er lett å installere og enkel å ta vare på.



etna light brown

BERRY  ALLOC

**Alloc AS**  
 Fiboveien 26  
 4580 Lyngdal - Norway  
 T +47 38 34 22 00  
 info@berryalloc.com

[berryalloc.com](http://berryalloc.com)

# / grand majestic.

## Når størrelsen teller.

BERRY  ALLOC



high pressure laminate.

**Grand Majestic imponerer med sine unike superbrede og ekstra lange planker for et sterkt og vakkert gulv.**

Med sine 2,4 meter lange og 30 cm brede planker gir denne nye kolleksjonen en fantastisk følelse av åpen romslighet.



katla natural

## Naturlig og elegant.

Med tidløse og elegante tredekorer fanger Grand Majestic den beroligende kraften i naturen. Et gulv som kan takle alt livet byr på.



etna dark brown



høytryksgulv  
ekstremt  
slitesterkt

AluLoc

ekstra lang

ekstra bred

vannbestandig

livstidsgaranti

SilentSystem



made in Norway



## Laget for å vare, laget for livet.

Slitesterkt og slagfast, dette uimotståelige gulvet i premiumkvalitet er ideelt for travle rom.

## Dekoroversikt. Velg din farge



etna light brown  
62001986  
nobb. 57166805



etna brown  
62001987  
nobb. 57166813



etna dark brown  
62001988  
nobb.57166824




katla natural  
62001990  
nobb. 57166843



katla natural light  
62001989  
nobb. 57166832



katla natural honey  
62001991  
nobb. 57166858



## Slik legger du gulvet.

### Gulvet må kunne bevege seg i alle retninger etter installasjon. Derfor må visse retningslinjer følges:

- Gulvet må ikke skrues/limes mot undergulvet eller festes/kiles/låses mot andre fastpunkter. Fri flyt er viktig. FillerTwine (kompressibel bunnlist) brukes til å ikke låse gulvet.
- Avstand til vegg og faste konstruksjoner, uansett areal, skal være 4 mm.
- Bruk en sokkel med en bredde på minst 14 mm. T-profiler må brukes i overgang til nytt rom.

Kjøkkenskap, kjøkkenøy og annet inventar skal ikke installeres på gulvet. Gulvbordene må forskyves med min. 1/3 gulvbord mellom endeskjøtene.

### Når du velger retningen for installasjon på gulvet, du bør tenke på følgende:

- Rommets lengderetning.
- Lysinngang fra vinduer.
- Takpanelens lengderetning

## teknisk oversikt

grand majestic



Dimensjoner	EN 13329	2410 x 303 mm
Total tykkelse (inkl. underlag)	EN 13329	12,3 mm
Tykkelse slitesjikt	EN 24340	0,6 mm
Låssystem		AluLoc
Total vekt		22,3 kg
Klassifisering	EN 13329	23/34
Integrert underlag		SilentSystem
Gulvvarme		egnet for maks 27°C, elektriske oppvarmingsytem maks 60 W/m <sup>2</sup>
Termisk resistens	DIN 52612-3	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Statisk elektrisitet	EN 1815	< 2,0 kV (antistatisk)
Slitestyrke	EN 13329	AC 6 (IP > 8500)
Slagfasthet	EN 13329	> 2000 mm, > 25 N
Tykkelsesvelling	EN 13329	< 7%
Flekkbestandighet	EN 438.2.26	5
Formaldehyd	EN 717-1	< 0,03 mg/ m <sup>3</sup>
Brannklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Effekt av kontorstol	EN 425	Ingen skade eller synlig overflateendring
Effekt av møbelben	EN 424	Ingen synlig skade
Sklisikkerhet	EN 13893	Klasse DS
Trinnlydsdemping	EN 717-2	19 dB
Garanti i boliger		livstid
Garanti i næringsbygg		10 år

Inspirasjon, veiledninger, installasjonsinstruksjoner og mye mer her:

