

## Teknisk datablad

---

### ProPlate isolasjonsplate 6mm

#### Teknisk informasjon:

Materiale:	Ekstrudert Polystyren XPS
Mål:	1200 x 500 mm
Farger:	Grå
Tykkelse:	6 mm
Pakning:	10 stk/pakke (6m <sup>2</sup> ) 60 stk/stk/eske (36m <sup>2</sup> )
Densitet:	40 kg/m <sup>3</sup>
Trykkfasthet (EN826)	> 40t/m <sup>2</sup> /400kPa
Fukt beskyttelse(EN12086):	maks. 0,5 %
Trinnlydsdemping(ISO 717-2):	<19 dB
Varmeledningsevne(EN12664):	$\lambda = 0,03$ w/mK
Gjennomtreningsmotstand:(EN12664):	$r = 0,20$ m <sup>2</sup> K/W
Anvendelsestemperatur:	- 60°C + 70° C
Utjevningsevne(CEN TS 16354):	> 1,4 mm

Platene kan legges under varmekabel.

Platene må limes til undergulvet med et vannbasert lim. Vi anbefaler at det legges en jernnetting mellom platen og varmekabelen.

OBS! Er det vinylbelegg/linoleum ovenpå undergulvet, må det fjernes.