



Fält	Rubrik informationselement	Produktspecifikation
F01	VilmaBas Produkt-ID	VB1801
F02	Benämning	45x70 VilmaRegel C14 Gran
F04	Kod S/Ö (S=Svensk standard / Ö=Övriga)	S
F06	Varugrupp BK04	02109
F07	Varugruppens namn	Hållfasthetsklass C14
F08	Namn på produkten enligt SIS	Konstruktionsvirke C14
F10	Tjocklek (mm)	45
F11	Totalbredd (mm)	70
F12	Täckande bredd (mm)	70
F13	Träslag	Gran
F14	Handelssortering (SS-EN 1611-1)	
F15	Hållfasthetsklass	C14-T0*
F16	Hyvelprofil	Dimensionshyvlat
F17	Ytskikt	Fyra hyvlade sidor med fyra fasade eller rundade hörn, radie 4 mm
F18	Efterbehandling	Obehandlad
F19	Målfuktkvot (%)	16
F21	Färg	
F23	Prestandadeklaration	Ja
F24	CE-märkning på förpackning	Ja
F25	CE-märkning på produkt	Ja
F26	Area på profil (m²)	0,003150
F27	Vikt per meter (kg)	1,449
F28	Vikt per m³ (kg)	460

F22	Kommentar: Skall vara stämplad C14. * Skärpta Vilmakrav för klass T0 = Kantkrok: 8mm/2m, Flatbøj: 15mm/2m, Faströta: tillåten i smala strimor och ränder, Blånad: tillåten i strimor och ränder.
-----	--

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

- Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
- Handelssortering, SS-EN 1611-1
- Målfuktkvot, SS-EN 14298

Produkten skall uppfylla samtliga ovanstående förutsättningar i produktspecifikationen.
För mer information gå in på <http://www.vilmabas.se>.

VB-nummer gäller fr.o.m:
2012-10-10

Utgår fr.o.m:

Ersatt av VB-nummer: