

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010				
Leverantörens varumärke	LG			
Leverantörens modellidentifikation	F 4 J7 T/Q (N)(W)(0-9)(W) F4J* F14* Q5J* W5J*	F 2 J7 T/Q (N)(W)(0-9)(W) F2J* F12*	F 0 J7 T/Q (N)(W)(0-9)(W) F0J* F10*	
Nominell kapacitet	8/7	8/7	8/7	kg
Energieffektivitetsklass	A+++	A+++	A+++	
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010	Nej	Nej	Nej	
Viktad årlig energiförbrukning (AEC) i kWh per år, baserat på 220 standardtorkcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full samt delvis belastning, och konsumtionen av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	117/104	117/104	117/104	kWh/år
Energiförbrukning				
standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	0,60/0,53	0,60/0,53	0,60/0,53	kWh
standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning.	0,45/0,42	0,45/0,42	0,45/0,42	kWh
standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.	0,41/0,40	0,41/0,40	0,41/0,40	kWh
Viktad energiförbrukning vid på- och viloläge.	0,45	0,45	0,45	W
Viktad årlig vattenförbrukning (AEC) i liter per år, baserat på 220 standardtvättcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full samt delvis belastning. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.	8900/8500	8900/8500	8900/8500	liter/år
Centrifugeringsens effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).	A	B	B	
Maximal centrifugeringshastighet för standard bomullsprogram vid 60 °C vid full belastning eller standard bomullsprogram vid 40 °C med delvis belastning, den som är lägst, och kvarvarande fukt som uppnås för standard bomullsprogram vid 60 °C vid full belastning eller standard bomullsprogram vid 40 °C med delvis belastning, den som är högst.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Standardtvättprogram på etiketten och på informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för att tvätta normalt smutsig bomullstvätt och att de är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	"Bomull +60 °C/40 °C "			
Programtiden				
standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	297/297	297/297	297/297	min.
standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning.	244/224	244/224	244/224	min.
standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.	239/219	239/219	239/219	min.
Varaktighet för viloläge (TI)	10	10	10	min.
Luftburet akustiskt buller uttrycks i dB(A) re 1 pW och avrundas till närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaser för standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	52 73	52 72	52 72	dB(A)
Fristående				