

**Kottdør San 60 EI30****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Kottdøren leveres ferdig montert i karm.

Karmen har volumøkende masse som tetter ved høy varme.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.

Kottdøren har Espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.

Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.

Alle beslag er av stål som er forzinket.

Brannklasse EI30 ved montering i vegg.

**NOBB varenummer:**

**Dimensjon:** 54x79 / 58x110 + spesialmål

**Farge:** Ubehandlet.

**Overflatebehandling:** Ubehandlet.

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe. Avslutt alltid med å tørke av.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

**Kottdør San 60 EI30****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

**Garanti og vilkår**

To år fabrikkgaranti på beslag og liming.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

**Fuktbestandighet**

Produktet tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg1 Produkter as</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>