



# DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

## FDV DOKUMENTASJON

### LIGA STÅLPORT OG DØRER

Dersom porten er installert i henhold til medfølgende monteringsanvisning skal den fungere problemfritt dersom følgende minimums vedlikehold utføres.

#### GENERELT VEDLIKEHOLD:

Rengjøres med grønnsåpevann uten salmiakk, brukes såpe med salmiakk vil overflaten miste glansen.

Flekker av olje, maling og liknende fjernes med white sprite eller tilsvarende.

Akslinger på hjul og hengsler smøres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje.

Fjærene sprayes med olje med jevne mellomrom.

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.

Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart.

Defekte deler må straks skiftes.

Riper i lakk utbedres med egnet lakk.

Port/dør vaskes med mildt såpevann. Anbefalt hver 3. måned,

oftere hvis porten står utsatt til

Portåpner: det henvises til portåpnerens dokumentasjon når det gjelder vedlikehold av denne

#### PRODUKTSPEKIFIKASJON, TEKNISKE DATA FOR MODELLER S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9 og S10

Tykkelse:	40mm
Endebeskyttelse:	Endedeksler i stål.
Brannklasse:	B-s2-d0. Gjelder kun portelementene
Tetting:	Bunnlist i EPDM gummi. Side og topplist i PVC
Konstruksjon:	Galvaniserte stålplater med polyuretan lakk
	Kjerne av polyuretan skum
	S1, S2, S3, S5 RAL 9010
	S4 RAL 9016P
	S7 Mørk Eik
	S8 RAL 7016P Antrasitt grå
	S9 RAL 9005P Sort
	S10 PDARK (mørk eik, ny type)

#### SIKKERHET:

Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

#### PORTÅPNER:

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portåpner modeller:

LM70EVK, LM75EVK, LM100EVS, LM130EVS, LM5580, LM3800, LM3800W

#### PRODUSENT/LEVERANDØR:

Lista Treindustri AS  
Industriveien 3  
4560 Vanse  
Tlf: 38 39 41 00  
Fax: 38 39 43 20  
E-post: [post@liga.no](mailto:post@liga.no)  
Internett: <http://www.liga.no>

Dato og rev.nr: 12.05.21 / 1