



FDV 02

PRODUKT: FIBO ALUMINIUMS-PROFILER TIL VEGGPANEL OG KITCHEN BOARD

LENGDE: 580 mm, 2400 mm og 3000 mm

<u>Anvendelsesområde</u>	Til montering av Fibo veggpanel i våte og tørre rom og Kitchenboard på kjøkkenvegg.
<u>Montering</u>	På trestendere eller bakvegg med skrufeste.
<u>Typer</u>	Enkel og dobbel innvendig hjørnelist, Utvendig hjørnelist Skjøtelist Skjøte/dekklist Sokkellist L-profil, smal eller bred Innvendig hjørneprofil 135° Utvendig hjørneprofil 135° Bunnlist Skjult innvendig hjørnelist for fugging
<u>Skruer/stifter</u>	Fibo monterings skrue 3,0 x 20-35mm/Kammet gipsstift 2,3 x 35mm.
<u>Avstand festepunkter</u>	200-300 mm
<u>Fugemasse</u>	Det skal til enhver tid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med baderomspanel, f.eks. Fibo Seal.
<u>Leverandør</u>	Fibo AS Adresse Industriveien 2, 4580 Lyngdal Telefon 38 13 71 00 Faks 38 13 70 51 Internett adr. http://www.fibosystem.com E.mail ordre@fibosystem.com Kontaktperson Elise Almås, Produktutviklingssjef

Produktbeskrivelse

Betegnelsel Overflate	Fibo Alu. lister til Veggpanel og Kitchenboard Natureloksert aluminium
Lengde	580 mm/2400 mm/3000 mm
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289

Merknader:

Lagring på bygg	Liggende plant i uåpnet emballasje.
Bearbeiding	Kuttet med fintinnet sag/evnt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.

Godkjenninger:

SINTEF	SINTEF TG2289
BVN	Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 28.10.2019
Erstatter: 11.10.2017