



FDV 01

PRODUKT: FIBO VEGGPANEL

DEKOR:.....

KJØPSDATO OG ORDRE:.....

FUGEMASSE BENYTTET:.....

FORMAT: 10,2x2400x620 mm, 10,2x2720x620 mm og 10,2x3020x620 mm med Aqualock (klikklås som standard).

Produktbeskrivelse

Fibo Veggpanel, kolleksjon, er et vanntett kledningssystem basert på 7-lags kryssfinerplate. Fremsiden er dekket av en høytrykkslaminat med tykkelse fra 0,6-0,9 mm, mens baksiden er dekket av et balanselaminat med tykkelse 0,24-0,4 mm.

Platene har densitet ca. 790 kg/m³, og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm og har Aqualock klikklås på langsiden. Netto bredde er 600 mm. Med klikklåsen er breddemålet 620 mm. Kortendene er rettkuttet, og standard lengde er 2400 mm, men noen dekorere kan også fås i 2720 og 3020 mm lengde.

Det skal til enhver tid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med veggpanel, f.eks. Fibo Seal.

Rengjøring Veggpanel

Til vanlig rengjøring benytt alkalisk – nøytralt vaskemiddel med pH verdi 7-9 og lunkent vann. Dette gjelder både for paneler, profiler og fugemasse. Det anbefales ikke å benytte rengjøringsmidler som inneholder eddik på laminatene. Dersom det benyttes klor for rengjøring, må det skylles av (innen 30 min) med lunkent vann. Til vanlig rengjøring anbefales det å benytte ph-nøytrale vaskemidler. Ved overtagelse av bad kan det være igjen rester fra Fibo Wipes, dette er et fettlag som fjernes med mild såpe eller zalovann og bør fjernes innen de to første ukene etter montering.

Til dekorere med dype strukturer anbefales rengjøring med lofri-klut, for flekkfjerning kan det også benyttes melaminsvamp og oppvasksåpe på området. Dette gjelder spesielt strukturer som Cement (C) og Gemstone (GEM). Dyp struktur gjør at såpe setter seg lettere og kan gi lyse merker.

Til fjerning av såperester og hudfett bruk "surt" rengjøringsmiddel med pH verdi 3-5 som Jif Baderom eller annet "spray-produkt" som løser opp fett. Disse skal bare virke noen få minutter før de skylles av.

Rengjøring Fugemasse

Fugemasse i sokkelprofil og i hjørneprofil for fuging er synlig og utsatt for såperester og hudfett. Den synlige fugemassen og må rengjøres for å unngå soppdannelse som beskrevet over med Jif Baderom eller utblandet klor i lunkent vann.

Drift og Vedlikehold

Åpen fugemasse i våtsone rengjøres jevnlig slik at såpe og hudrester forsvinner, dette for å unngå soppdannelse på fugemassen. Fugemassen sjekkes årlig og skadet eller gulnet fugemasse skiftes ut etter anvisninger fra fugemasseleverandør.

Garanti

Se fibo.no for garantivilkår eller ta kontakt med info@fibosystem.com.

Leverandør

Adresse
Telefon
Faks
Internett adr.
E.mail

Kontaktperson

Fibo AS

Industriveien 2, 4580 Lyngdal
38 13 71 00
38 13 70 51
<http://www.fibosystem.com>
info@fibosystem.com

Elise Almås

Godkjenninger:

TG
BVN
Brannklasse
Avgassing

ETAG022/TG nr 2289 – Gyldig til 01.10.2022
Byggebransjens våtromsnorm
D-s1, d0
Ingen skadelige gasser til innemiljø. Formaldehydklasse E1 iht SINTEF TG 2289.

Endret: 23.04.2020
Erstatter: 22.10.2019