

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Vito Lacquered Veneer

FORMAT

TABELL 1: PRODUKTMÅL

PRODUKT	MÅL
Vito Lacquered Oak	2400 mm x 600 mm x 10 mm
	2720 mm x 600 mm x 10 mm
Vito Lacquered Birch	2400 mm x 600 mm x 10 mm
	2720 mm x 600 mm x 10 mm

PRODUKTBESKRIVELSE

Vito Lacquered Veneer består av sju lag bjørkefiner med et åttende dekorlag av lakkert bjørk- eller eikefiner. Baksiden er et tynt papirlag for balansering for å opprettholde en flat og sterk veggplate.

TILSIKTET BRUK

Lakkert finer er et førsteklasses byggemateriale for bruk i tørre områder innendørs. Det er ideelt for vegger der det er ønskelig å skape et sømløst uttrykk ved hjelp av naturlig trevirke.

Panelene har et skjult festesystem med en spesiell klikklåspatent, noe som gir enkel installering og et feilfritt utseende.

Vito Lacquered Veneer er et 10 mm tykt panel som leveres i standardlengder på 2400 eller 2720 mm og en bredde på 600 mm. Panelene monteres med skruer mot foretrukket bakveggløsning. Vi anbefaler bruk av Fibo-skruer (artikkelnr. 810006/810007/810011) for å oppnå garantert passform i det usynlige låsesystemet.

TABELL 2: RELEVANTE EGENSKAPER

EGENSKAPER	YTELSE	HARMONISERT PRODUKTSTANDARD
Tetthet	≥ 670 kg/m ³	EN13986
Brannklassifisering	D-s2, d0	
Tykkelse	10 mm +/- 0,3 mm	
Formaldehydklasse	E1	

MONTERING, UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

Pakken består vanligvis av to paneler. Før montering bør panelene akklimatiseres til forventet bruksmiljø for å sikre best mulig sluttresultat. Vito Lacquered Veneer skal lagres tørt og flatt og på et tørt underlag, med plastemballasjen på.

Sjekk panelene for eventuelle skader før montering, for å påse at de ikke har vært utsatt for fuktighet eller har fått hakk eller andre skader. Ved synlige skader skal du ikke montere panelene, men ta kontakt med forhandleren for å få veiledning.

Nærmere informasjon om montering finner du i monteringsanvisningen.

**RENGJØRING**

Vito Lacquered Veneer er et naturprodukt med et tynt overflatelag av lakkert eik eller bjørk. Til vanlig vedlikehold brukes en tørr løfri klut for å fjerne støv.

Til fjerning av flekker kan du bruke en løfri klut fuktet med litt såpe og vann. Bruk av milde rengjøringsmidler med pH-verdi 7-9 anbefales. Skuremidler anbefales ikke, fordi det kan påvirke lakksjiktet.

AVFALLSHÅNDTERING

100% resirkulerbart treavfall

TYPE EMBALLASJE

Miljøplast

HMS-REFERANSER

Vito Lacquered Veneer tilfredsstiller kravene til utslippsnivåer og inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer. Veggsystemet utgjør ingen helseisiko verken under montering eller ved normal bruk.

GARANTI

Alle panelene våre har en produktgaranti på 15 år og en forventet levetid som er lengre enn garantiperioden. Under normale forhold er forventet levetid for produktet den samme som byggets levealder, eller minst 30 år.

LEVERANDØR: FIBO AS

Adresse: Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge

Telefon: +47 38 13 71 00

Nettsted: <http://www.fibosystem.com>

E-post: info@fibosystem.com

Kontaktperson: **Head of Product**

GODKJENNINGER

PEFC-sertifikat: PBN-PEFC-COC-064510

FSC-sertifikat: NC-COC-064510

REFERANSER

Harmonisert standard EN 13986