

## Ytterdører med Thermokonstruksjon

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ytterdører til private og offentlige bygg

Dørbladet har 78 mm tykkelse og er oppbygd som en sandwichkonstruksjon. Laminert ramtre av furu 39x70 mm, ekstra ramtre i topp av dørbladet.

Isolasjon av 70 mm. EPS. Aluminiumsplate 0,4 mm og HDF plater 4 mm på inn- og utside. Tettelist i silikon er festa på dørbladet.

Utside er sporfrest, glatt eller med utenpåliggende dekor (modellavhengig).

Glatt innside. Avhengig av modell, leveres dørene med 3-lags isolerglass med glasslister og utenpåliggende sprosse i PVC.

**Beslag standard ytterdører:**

- Forsikringsgodkjent låskasse Assa 8765
- Forsikringsgodkjent sylinder TV 5596C m/ avtagbar innvendig knappnøkkel
- Forsikringsgodkjent sluttstykke LP712
- Tre justerbare hengsler med bakkantsikring, 3248-110 TMKSS (ZN) – med klarlakk

Alle dører har malt karm av kvistfri furu 42x105 med HC godkjent terskel av eik og aluminium

Dørene leveres montert i karm med beslag. Dørvrider er ikke inkludert.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....


**Overflatebehandling:** Malt overflate .....

**Farge og glans:**

Standard hvit NCS S 0502-Y har vannbasert maling, glans 25-30.

Spesialfarger har syreherda maling, glans 25-30.

Terskelen har UV-lakk



Standard med thermokonstruksjon

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk med syrefritt fett, som hvit vaselin.

Låsen skal som regel ikke smøres. Dørvrider strammes ved behov for å unngå at maling flasser rundt vriderskilt.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Vi anbefaler å polere ytterdøren 1-2 ganger i året. Det er spesielt viktig på dører i mørke farger og der de er utsatt for mye vær og vind.

Autoglym Super Resin Polish passer for alle typer lakk og alle typer farger og fungerer ypperlig som en kominasjonsrens, polering og beskyttelse. Før polering er det viktig at ytterdøren er ren, vasket og tørr. Vask døren med alminnelige

## Ytterdører med Thermokonstruksjon

rengjøringsprodukter som mildt oppvaskmiddel. Pass på at døren ikke er i solen og at den er avkjølt.

Rist boksen og påfør den med en liten svamp. Under påføring bruker du lette sirkelbevegelser. La så middelet tørke før du enkelt polerer det av med en helt ren mikrofiberklut.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig kan du slippe opp området med Autoglym Paint Renovator, som brukes på riper, skraper, tungt oksidert eller falmet lakk. Vær obs på at Autoglym Paint Renovator har en del slipemidler i seg og skal legges på for hånd, den skal ikke brukes med polermaskin.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

#### Garanti og reklamasjonsrett

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett.

Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

#### Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

#### Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

#### Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet, denne skal følges. Den er også tilgjengelig på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

### 4. TEKNISK SERVICE

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | <b>Bygg 1 Produkter AS</b>                       |
| <b>Postadresse</b>         | <b>Industrivegen 32</b>                          |
| <b>Postnr. og poststed</b> | <b>6155 ØRSTA</b>                                |
| <b>Telefon</b>             | 70 04 24 90                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>   |