

FDV DOKUMENT FOR SELMA SERVANTSKAP

MODELLNAVN	SELMA SERVANTSKAP MED 1 SKUFF / 2 SKUFFER
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	SELMA baderomsmøblar er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av SELMA																				
TEKNISKE DATA	<p>Breidde: 80 cm - 100 cm – 120 cm – 160 cm 120 cm kan ha senter servant, dobbel servant, servant / høgre eller venstre v bruk av Egir servant</p> <p>Høgde: 33, 4 cm 1 Skuff 66,8 cm 2 Skuffer Dybde: 46 cm</p> <p>Vekt: 20kg/35kg – 23kg/41kg – 26kg/46kg – 40kg/70kg</p> <p>Fargar Lakkert eikestavar / Svartlakkert eikestavar (S9000 - N) Eikefiner / Svartlakkert eikefiner (S9000 – N)</p>																				
BESTANDDELER	<p>SELMA skrog og glatt front er i eikefiner med kjerne av spon. SELMA frontar med eikestavar består av massiv, heiltre eik. Stavane er skrudd fast i melaminbelagt sponplate i antrasitt.</p> <p>Lakk brukt til SELMA er av merket Sherwin Williams. 220 g syreherdende lakk pr. m² fordelt slik:</p> <table border="0"> <tr> <td>Klar lakk:</td> <td></td> <td>Sort lakk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DM394 lakk</td> <td>78 %</td> <td>DM394 lakk</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>DV309 herder</td> <td>12 %</td> <td>DV309 herder</td> <td>12 %</td> </tr> <tr> <td>DT890 fortynner</td> <td>20 %</td> <td>DT890 fortynner</td> <td>18 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>K0510 tonepasta</td> <td>10 % (kun svart)</td> </tr> </table> <p>SELMA Eik nyttar ein UV-absorberande lakk for å forsinke modning av treet. SELMA Eik vil med det bevare sitt ferske eikeutrykk mykje lenger. Over årene vil SELMA, som med alt tre, modne og endre farge. Kor raskt dette skjer er avhengig av lysforholda på badet. Blir møbelet utsatt for sollys, vil modningen skje raskare og i tilfeller bleike treet. På bad med kunstig belysning vil møbelet langsomt over årene få ein varm, mørkare farge</p> <p>SELMA servantskap har integrerte skuffeskinner. Skuffen er med fullt uttrekk og demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydlaust. Integrerte skuffeskinner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast. Våre skuffemodeller med fulluttrekk har sider i 5 mm herda glass og stål.</p>	Klar lakk:		Sort lakk:		DM394 lakk	78 %	DM394 lakk	70 %	DV309 herder	12 %	DV309 herder	12 %	DT890 fortynner	20 %	DT890 fortynner	18 %			K0510 tonepasta	10 % (kun svart)
Klar lakk:		Sort lakk:																			
DM394 lakk	78 %	DM394 lakk	70 %																		
DV309 herder	12 %	DV309 herder	12 %																		
DT890 fortynner	20 %	DT890 fortynner	18 %																		
		K0510 tonepasta	10 % (kun svart)																		

VEDLIKEHALD	<p>MASSIVT TRE/FINÉR: Vanleg reingjering: Overflata reingjerast med ein rein, tørr klut. Flekkar som ikkje let seg fjerne ved denne måten reingjerast med godt vridd klut med såpevatn. Etterpå tørkast overflata av med ein tørr klut.</p> <p>Det må ikkje brukast slipande midlar som skurepulver, nylonvask eller stålull. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureffekt, eller innehaldande løysemiddel. Syrer, aceton, klor og ammoniakk må ikkje brukast!</p> <p>Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr <i>ikkje</i> at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – ver varsam og tørk av, så det ikkje blir liggande vatn på møbelet over lengre tid.</p>
AVFALLSHANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!