

Servantskap/seksjoner

Våre seksjoner er bygd opp av sponplater produsert og testet iht EU-normer, hvilket vil si at de skal tåle spesifikke gjentatte fukttester med et minimum av svelling. Platene er godkjent i henhold til gjeldene miljø- og tekniske krav. Platene er 16mm tykke med en toleransegrense på +/-0,2 mm og er belagt med melamin. Platene er kantlistet med 0,8 mm ABS-list.

Fronter

Folierte fronter produseres av 22 mm MDF plate (medium Density Fiberboard) og belegges med 0,3mm folie. Kantlistede fronter produseres med samme høye kvalitetsgrad som vi bruker på våre seksjoner.

Speil

Enkle speil er av type floatglass i 4 og 5 mm tykkelse med polerte kanter. Festes til vegg med skjult opphengsbeslag. Speil med baklys og varmekontakt for antidugg er av type miljøglass uten kobber i 5 mm tykkelse. Speil kobles til strøm og festes til vegg. LED belysning med tetthetsgrad IP44 for montering i våtrom. CE merket. Kan ikke dimmes. Stemmingslys på faststrøm. Speilskap leveres med dobbeltsidige speil.

Belysning

Ved montering av lysprodukter skal det benyttes godkjent installatør. Produktenes IP klasse er avgjørende for plassering i forhold til vannkilder i rommet. Lampetter og lysarmaturer leveres med tetthetsgrad IP44 for montering i område 3 (min.60 cm fra ytterkant av dusjvegg/badekar). Vi benytter LED teknologi i alle våre belysningsprodukter. Våre LED lys gir et varmt og behagelig lys. Alle elektriske komponenter er godkjent og dokumentasjon foreligger. Samsvarserklæring iht. gjeldene regelverk.

Mineralservanter

Servantene er produsert av mineralpulver/polyesterharpiks. Evermite servantene er beskyttet av gelcoat med tykkelse på minst 0,5mm. CMI kravet (Cultured Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser og tester viser at produktet er uforandret etter 2000 sykluser. Toleransegrenser (lengdemål) -0 +3 mm. Toleransetemperatur vann 70° C.

Porselensservanter

Servantene brennes med en temperatur på over 1000°C. Det oppnås da en glasert overflate som gjør dem enkle å rengjøre og motstandsdyktige. Porselen er et naturlig materiale. Dimensjon kan variere og toleransegrensen er variabel avhengig av lengden på servanten. (+ min 1 cm)

Corianservanter

Våre corianservanter leveres med matt overflate. Corian er et komposittmateriale laget av slitesterke naturlige mineraler, pigment og akryl som hindrer bakterievekst og flekker. Corian er et innovativt materiale med den egenskapen at sammenføyningene er usynlige.

Benkeplater melamin

Leveres i 16 mm melamin i samme utførelse som skrog. Samme oppbygging som servantskap / seksjoner.

Benkeplater laminat

Benkeplater i laminat er bygget opp av forskjellige lag. Overflaten er et tynt lag melamin. Under melaminen er dekorpapiret hvor utseendet av laminatbenkeplaten er trykket på. Under dekorpapiret er det 7-8 lag sammenpresset laminatpapir. Det gir en samlet tykkelse på minst 0,8 mm. Laminaten pålimes en sponplate bestående av rensset gjenbrukstre. Under sponplaten limes et avspenningspapir, som beskytter mot fukt og derav følgende spenninger og skjevheter. Det er normalt litt struktur i overflaten på alminnelig laminat.

Benkeplater dekon fra Cosentino

Dekton er en sofistikert blanding av mer enn 20 naturlige mineraler utvunnet fra naturen. Dekton benytter eksklusiv TSP-teknologi i produksjonen som sintrer mineralpartikler og får dem til å feste seg til hverandre. Dette gjør hver plate unik. Dektons eksklusive presse genererer 25000 tonn med jevnt trykk (2,5 ganger vekten av Eiffeltårnet). Som et resultat av denne ultrakomprimerings-prosessen har dekon ingen mikrofeil som forårsaker spenninger eller svake punkter, og den har en porøsitet tilnærmet lik null. Cosentino kompenserer for 100 % av CO2-utslippene gjennom hele produktets livssyklus, noe som gjør dekon til den eneste benkeplaten på markedet som er karbonnøytral for livssyklusen totalt sett.

Bolleservanter

Solid surface servant, Calice
Solid Surface er et mineral-polyestermateriale med allsidige bruksområder. Det er et materiale med en homogen og porøs struktur, bestående av 70 % naturlige mineraler og 30 % herdet harpiks. En av de viktigste fordelene med Solid surface-produkter er at de kan pusses opp gjentatte ganger uten at det er nødvendig å demontere produktet. Den enkle renoveringen betyr at produktet kan brukes intensivt i mange år, uten frykt for å miste sitt opprinnelig utseende. Toleransetemperatur vann 65 °C. Direkte kontakt med utstyr som når temperaturer over 65°C bør unngås (rettetang, varmebeholdere osv.).

Mineralservant, Space cream

Syntetisk marmor er laget av en kombinasjon av mineraler, dolomittmel (som består av 96 prosent kalsium- og magnesiumkarbonat) og polyesterharpikser. Sanitærutstyr av syntetisk marmor kombinerer

fleksibilitet og holdbarhet. Det øverste lagt av servanten er iso NPG polyester gelcoat, som har en av de høyeste parameterne for mostand mot mekaniske faktorer og UV-stråling. Produkter laget av syntetisk marmor opprettholder den optimale temperaturen over lang tid. Toleransetemperatur vann 65 °C. Direkte kontakt med utstyr som når temperaturer over 65°C bør unngås (rettetang, varmebeholdere osv.).

Travertinservant, Roma

Travertin er en type sedimentær bergart som utfelles fra mineralkilder. Bergarten inneholder vesentlig de to mineralene kalsitt og aragonitt; aragonitt dannes først og fremst ved høye temperaturer (i varme kilder), mens kalsitt dominerer ved lavere temperaturer. Ren travertin er hvit, men den er oftest mer eller mindre gul eller brun på grunn av urenheter. Overflaten er i naturen ofte dekket med ulike mikroorganismer, ofte svært termofile. Disse bidrar til den porøse overflatestrukturen på travertin.

Glasservant, Amor.

Produsert i bruntonet, temperert glass

Garanti

- 10 års garanti på møbler og Evermite servanter mot produksjonsfeil.
- 5 år på øvrige servanter og speil mot produksjonsfeil.
- 2 år på lys og elektriske komponenter.

Feilmontering og feil behandling av produktene dekkes ikke av garantien.

Vedlikehold

Servantskap/seksjoner

Benkeplate melamin og laminat

Våre møbler er produsert i materialer som er beregnet for baderom /vaskerom. Imidlertid er det viktig at rommet er skikkelig ventilert. Møblene må skjermes mot direkte vannsøl fra dusj og badekar med egnet skjermvegg/glassvegg. For å unngå fuktskader, tørk bort vannsøl umiddelbart etter bruk. Ved rengjøring skal det benyttes et mildt rengjøringsmiddel (uten slipemiddel) og etterpå tørkes med tørr klut.

LED lysplater

LED lysplater skal kun rengjøres med tørr klut.

Speil

Rengjøres med egnet vaskemiddel uten slipemiddel.

Mineralservanter

Servantene må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens, klorin og aceton. Rengjøres med milde rengjøringsprodukter uten slipemidler. Microfiberprodukter anbefales ikke. Dersom servanten skulle få riper i overflaten kan servanten poleres med bilpoleringsmiddel. Dersom det oppstår en dypere skade forårsaket av ytre påvirkning kan reparasjonssett bestilles på fossbad.no

Porselensservanter

Bruk rengjøringsmidler beregnet for baderom (og skyll med vann før tørking (dersom dette rekkes å tørke oppstår det lett en hinne som er vanskelig å få bort). Bruk ikke rengjøringsmidler med slipemiddel, syrer eller alkaliske midler.

Corianservanter

Vi anbefaler at servanten tørkes med en fuktig klut for å fjerne støv. Vannsøl bør tørkes av umiddelbart etter bruk. Skulle du være uheldig å søle sminke som f.eks. solpudder eller

lignende anbefaler vi å benytte Miraclean flekkfjerningssvamp med vann. Rengjøringsmidler som inneholder slipemiddel, og mikrofiberklut må ikke benyttes.

Benkeplater dekket fra Cosentino

Dekton-benkeplater er motstandsdyktig mot flekker, riper, støt og høye temperaturer fra varme gjenstander, og forblir upåvirket av UV-stråler. Den nesten fraværende porøsiteten vil gi deg trygghet, siden den er enklere å vedlikeholde. Rengjør med en nøytral såpe og gni forsiktig i sirkelbevegelser med en fuktig mikrofiberklut. La produktet virke i et par minutter. Tørk deretter av såperester med en tørr klut. Fluorsyreprodukter bør unngås, da de kan skade overflaten.

Solid Surface servant, Calice

Normal rengjøring med vann og en bomulls- eller mikrofiberklut. Produkter med matt overflate rengjøres med milde oppvaskmidler, såpevann eller universalrengjøringsmidler. Unngå bruk av produkter som inneholder slipemidler, aceton, klor, løsemidler, kunstige og naturlige fargestoffer, da dette kan skade overflaten. Fargestoffer som finnes i f.eks. kaffe og rødvin kan forårsake flekker på den faste overflaten. Hvis uhellet er ute bør flekken vaskes bort så snart som mulig. Hvis det oppstår misfarging, kan du først prøve å rengjøre overflaten med et mildt rengjøringspulver, og hvis dette ikke hjelper, kan du fjerne misfargingen med et fint slipemiddel. Til tross for hardheten kan det oppstå riper ved bruk av skarpe gjenstander og kanter. Riper og skraper fjernes med et fint slipemiddel og mattes. Den ensartede strukturen gjør at den kan repareres selv om overflaten er sterkt flekkete og ripete. Overflaten bør repareres med

fine slipemidler og rengjøringspulver/-kremer, slik at overflaten jevnes ut. Ved riper/streker etter f.eks. en ring anbefaler vi å benytte Miraclean flekkfjerningssvamp med vann. Ved skader som avskallinger og riper anbefales det å kjøpe et reparasjonssett. Feil behandling av produktet kan forårsake skade og dekkes ikke av garantien.

Mineralservant, Space cream

Normal rengjøring med milde vaskemidler, såpevann eller universalrengjøringsmidler. Unngå bruk av produkter som inneholder slipemidler, aceton, klor, løsemidler, syrer, kunstige og naturlige fargestoffer, da dette kan skade overflaten. Smuss (fett, olje osv.) bør fjernes med milde såpevann eller milde rengjøringsmidler. Større riper kan fjernes med sandpapir. Ved sliping bør overflaten fuktes med en liten mengde vann. Poler deretter den matte overflaten med poleringspasta på en klut. Sjekk reaksjonen på en mindre synlig overflate av produktet før polering. Ved større skader eller dype riper anbefales det å kjøpe et reparasjonssett. Feil behandling av produktet kan forårsake skade og dekkes ikke av garantien. En gang i måneden anbefales det å påføre et impregneringsmiddel beregnet for matteoverflater, eller en kroppsølje.

Travertinservant, Roma

Travertinservanten har utseendevariasjoner som gjør hver enkelt servant unik av sitt slag. Servanten leveres ubehandlet, og det naturlige materiale travertin er porøst og absorberer væsker. Det er derfor viktig at servanten behandles med marmorolje eller annet produkt beregnet for travertin slik at flekkmotstanden økes. Benytt for eksempel antiflekk fra Akemi. Den metter steinen

godt, har en langvarig effekt og forandrer minimalt fargen i steinen. Vi anbefaler at såpe- og kalkrester fjernes hver dag med en fuktig klut eller et PH-nøytralt rengjøringsmiddel. Det må ikke benyttes vaskemidler og produkter som kan inneholde syrer, aceton, slipemidler eller andre kjemikalier (for eksempel hårspray, hårfarge, blekemiddel, neglelakkfjerner osv.). Skulle du være uheldig å søle ovennevnte produkter på servanten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade. Bikarbonat blandet med vann kan brukes til å fjerne flekker, men det er viktig at det skylles grundig av umiddelbart etterpå.

Glasservant, Amor

Vi anbefaler å vaske servanten med vaskemiddel beregnet for glass. Unngå bruk av vaskemidler som inneholder slipemidler da det kan ripe servanten.