

DRIFTDATA

Produktblad_Beredningsutfärdat regelverk (EU) Nr. 932/2010

Leverantörens namn eller varumärke.	LG	
Leverantörens modell	FH6F9BDS(0-9)	
Nominell kapacitet	12	kg
Energieffektivitetsklass	A+++	
Belönad med "EU Ecolabel"-utmärkelse under reglering (EC) Nr 66/2010	Nej	
Vägd årlig energiförbrukning (AEC) i kWh per år baserat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram med 60°C och 40°C vid full och partiell laddning, samt förbrukning vid lågeffektslägen. Faktisk energiförbrukning vilar på hur apparatens används.	113	kWh/år
Energiförbrukning		
- normalt 60°C-bomullsprogram vid full laddning	0,52	kWh
- normalt 60°C-bomullsprogram vid partiell laddning	0,46	kWh
- normalt 40°C-bomullsprogram vid partiell laddning	0,45	kWh
Vägd strömförbrukning vid avstängt läge och fortsatt påslaget läge.	0,50	W
Vägd årlig vattenförbrukning (AWC) i liter per år baserat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram vid 60°C och 40°C vid full samt partiell laddning. Faktisk vattenförbrukning vilar på hur apparaten används.	11000	liter/år
Effektivitetsklass för centrifugeringsstorkning på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).	A	
Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram för bomull 60°C (full maskin), eller standardprogram för bomull 40°C (halv maskin), beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram för bomull 60°C (full maskin) eller standardprogram för bomull 40°C (halv maskin), beroende på vilket värde som är högst.	1600	varv/min
	44	%
Standardtvättprogram till vilka informationen på etikett och i produktblad relaterar; att dessa program lämpar sig för rengöring av normalt nedsmutsad bomullstvätt, samt att dessa är de mest effektiva programmen med avseende på ström- och vattenförbrukning;	"Bomull stor tvätt 60°C/40°C"	
Programtid		
- normalt 60°C-bomullsprogram vid full laddning	263	min.
- normalt 60°C-bomullsprogram vid partiell laddning	233	min.
- normalt 40°C-bomullsprogram vid partiell laddning	223	min.
varaktighet för fortsatt påslaget läge (TI)	10	min.
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60°C (full maskin), uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.	52 / 71	dB(A)
Fristående		