



HELSINKI EN

HELSINKI

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÖDUD / MÅL



990 mm



500 mm




445 mm



113 Kg



432x337 mm




150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8 KW




80,5 %



0,10 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964481518
REF. PANADERO 48151



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUUKKO / VÄLISÖHU SISEND / EKSTERN
LUFTINDTAG / EKSTERN LUFTTILFØRSEL **Ø80 mm**



240 m³ **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA
PÄÄLLYSTETTY VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON /
VERMICULITE-BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT
GLAS SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



TRIPLE COMBUSTION / TRIPPELFÖRBRÄNNING /
KOLMINKERTAINEN POLTTO /KOLMETASEMELINE PÕLEMINE /
TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD /
POLTTOPUUN PITUUS PYSTYYN /KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/
BRÆNDESTYKKER OP TIL /VEDKUBBER OP TIL **50 cm**



WOOD LOG STORAGE / FÖRVARING AV
VEDSTOCKAR / PUUSIJA/ PUUDE LADUSTAMINE
/BRÆNDE OPBEVARING / VEDLAGRING



DOUBLE STEEL BODY SHEET / DUBBEL STÅLKROPP AV /
KAKSINKERTAINEN TERÄSRUNKO /KAHEKORDNE TERASPLEKK
/DOBBEL STÅLKROPP, ARKTYKKELSE **5 + 3 mm**



DOUBLE LOCK / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA
/TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING/ DOBBELTLUKKING



CAST IRON GRILL/ GJUTJÄRNSGALLER/ VALURAUTARITILÄ/
MALMREST/STØBEJERNRIST

