

Osmo 6607 Träförnyare är ett högeffektivt, flytande specialmedel för rengöring och uppfräschning av grånat trä utomhus såsom teak och andra exotiska träslag.

Träet återfår sin naturliga karaktär och kulör.

Rekommenderas speciellt för terrasser/ altaner, träfasader och liknande ytor. Enkelt att använda.

Kan även användas för borttagning av smuts på natursten (gör först ett test).

Förberedelser: Skydda/täck över metalldetaljer och växter. Borsta bort lös smuts och fukta den aktuella ytan med vatten.

Applicering: Använd **Osmo 6607 Träförnyare** i koncentrat eller utspädd med vatten (upp till 1 : 5 beroende på grånadsgrad). Applicera rikligt med produkt med en hård, grov skurborste i träets fiberriktning. Vänta 15 minuter. Avlägsna med hjälp av en hård borste och **mycket** vatten. Låt torka 48 timmar. Verktyg rengörs med vatten.

Skydda ytan genom att applicera lämplig produkt ur Osmos sortiment av ytbehandlingsprodukter för utomhusbruk.

Förvaring: Förvaras frostfritt och skyddat från höga temperaturer (5 - 15° C).

Ingredienser: **Osmo 6607 Träförnyare** innehåller oxalsyra (< 5 %) vilken är biologiskt nedbrytbar. Produkten är lösningsmedelsfri och innehåller inte formaldehyd, klor kombinationer eller amin.

Varning: Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Tillverkare: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf · Tel. +49 (0) 2581/922-100 · Fax +49 (0) 2581/922-200

Teknisk support +46 (0) 8 544 10 456 · www.osmoscandinavia.com, info@osmo.de

enkel att använda

högeffektiv

luktfri

biologiskt

nedbrytbar

fri från formaldehyd
och klor

Av TÜV (Tekniska
översiktningen)
beviljades Osmos
produktionsanläggning
certifikat för sina system
för kvalitets- DIN EN ISO
9001:2000 och
miljöhantering 14001.

1000 ml e



UBA-Reg.-Nr. 4084/0005



osmo[®]

6607
Träförnyare

Högeffektivt specialmedel
för rengöring och
uppfräschning av grånat trä

