

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 21 x 45.
Taklutning ca 17°.

YTTERVÄGG

Timmerprofil 20 x 120 färdigknutade.
Viss kapning och justering av profiler görs av kund, se ritning.

GOLV

Bottenram 35 x 70, golvbjälkar 35 x 70, råspont 17.
Bärlina 35 x 70.

FÖNSTER

Plexiruta, fönsterinfattning.

DÖRR

Dubbeldörr, dörrinfattning.
Ledhasp, skjutregel, raka hakgångjärn.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Spik och skruv ingår.
Ventilgaller.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Huvudritning med materialbeskrivning.
Måttitning för grundläggning.
Monteringsanvisning.

GULLARP 7,5

LEVERANSBESKRIVNING

DIMENSIONSFRÖRUTSÄTTNINGAR

Produkten är ej dimensionerad enligt EKS. Takåsar m m är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken inom snözon 2,5

Vid placering inom område där högre krav betr. lastförutsättningar gäller, skall konstruktionen anpassas av byggherre på byggplats efter de för där gällande förutsättningarna.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.