

**Prestandadeklaration enligt
förordning (EU) 305/2011**

Nr:10-2002

TISA KONSTRUKTION HB

Lustikullev. 12 A, 591 47 Motala, Sverige

PRODUKT

Produkttyp: Insats med fastabiobränslen
Typbeteckning: Exclusive mini, medium insats serienr 43-3
Tillverkningsnummer: Se märkskylt på kaminen
Avsedd användning: Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader
Bränsle: Ved

TILLVERKARE

Namn: TRIAB D.O.O.
Adress: Volarsko polje bb, 22300 Stara Pazova, Serbien

KONTROLL

Enligt System 3
Europa standard EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut: Kontrol 94, NB 1879-K-04-2022

DEKLARERAD PRESTANDA

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmonisk teknisk specifikation |
|--|---|---------------------------------|
| Minsta avstånd till brännbart material | | |
| Apparatens avstånd till isoleringspanelen | 50 mm till rygg | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Isoleringspanelavstånd till brinnande material | 100 mm till sida | CEN/TS 15883/2010 |
| Apparatens avstånd till isoleringspanelen | 50 mm till sida | |
| Insulating panel distance to burning materials | 200mm till sida | |
| Till golvbetongplattorna | 80 mm | |
| Vid fronten | 1200mm | |
| | Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisning | |
| Verkningsgrad | 80,3% | |
| Emission från förbränningen CO | 0,07% | |
| Dammkoncentrationen | 28 mg/m³ | |
| OGC concentration at 13% O₂ | 59 mg/m³ | |
| NO_x concentration at 13% O₂ | 130 mg/m³ | |
| Nominell effekt | 5,6 kW | |
| Effekt | 2-9 kW | |
| Rökgastemperatur | 202 C | |
| Rökkanalens dragningsvärde | 11 Pa | |
| Energy Efficiency Index (EEI): | 106,0 | |
| η_s (%) | 70,3% | |
| Yttemperaturer | Godkänd | |
| Rengöringsmöjligheter | Godkänd | |
| Mekanisk hållfasthet | Godkänd | |
| Utsläpp av farliga ämnen | Godkänd | |
| Risk för utfallande glöd | Godkänd | |



Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Zdravko Zoric

Zdravko Zoric, Tisa Konstruktion HB, Motala den 2022-05-12