



STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	132-7	7392626028104
8	132-8	7392626028111
9	132-9	7392626028128
10	132-10	7392626028135
11	132-11	7392626028142
12	132-12	7392626028944
13	132-13	7392626049383

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

TEGERA® 132

Skärskyddshandske, helfodrad, 0,7-0,9 mm, getnarv av högsta kvalitet, nötnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå 4, KEVLAR® fiber, glasfibertråd, Cat. II, brun, svart, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande innerhand, resår 180°, för allroundarbeten

EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, utmärkt bra passform

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

SKÄRBESTÄNDIGHET Skärskyddsnivå 4

STORLEKAR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

INNERHANDSMATERIAL TJOCKLEK 0,7-0,9 mm

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber, Glasfibertråd

SMIDIGHET 4

KRAGMODELL Säkerhetskrag

KRAGE MATERIAL Läder

KNÄPPNING Resår 180°

GARVNING Kromgarvning

LÄNGDER 290-320 mm

FÄRG Brun, svart

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

DISPLAY Tråd

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Läder 99%, naturlatex 1%

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Para-aramid 100%



CE Cat. II



TEGERA® 132

FUNKTIONER

Skärskydd enligt EN 388 nivå 4 (5), tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkt tumme, vatten- och oljeavvisande, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: brännskador, värmeskador, skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, varma miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, plåtarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, automotive

TYP AV ARBETE

Allroundarbeten

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-11-25



CE Cat. II



TEGERA® 132

EG-TYPINTYG

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16,8SD United Kingdom

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Uppnådd nivå	(Maximal prestanda)
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	3	(4)
B) Skärmotstånd (index)	4	(5)
C) Rivmotstånd (Newton)	3	(4)
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	2	(4)

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå	1	2	3	4	5
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2 000	8 000	
B) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.