




HUSQVARNA R 112C

När du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med en förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta. Då är en Husqvarna Rider 112C med hydrostatisk transmission det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet.



Automatisk knivaktivering

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.



Combiaggregat

Med Combiaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.

BioClip®

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



EGENSKAPER

- BioClip® för ofta klippta ytor
- Combiaggregat
- Automatisk knivaktivering
- Pedalstyrd hydrostatisk transmission
- Pendlande bakaxel för maximal dragförmåga
- Enkel tankning
- Transparent tank för enkel kontroll av bränslenivå
- Mugghållare
- Engrepps justering av klipphöjden
- Bakvagnsstyrning för utmärkt styrförmåga
- Bekväm förarposition
- Kompakt design för klippning på trånga ytor
- Lättåtkomliga reglage för bekväm användning
- Motorn bakom föraren för bättre översikt
- Alla hjul lika stora för bästa komfort
- Frontmonterat klippaggregat för bästa åtkomlighet

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	21 Ah
Batterifabrikat	Global
Vikt på batteripack	5.4 kg
Batterityp	Bly/Syra
Batterispänning	12 V
Antal batterier/batteripack	1 st.
KAPACITET	
Effekt	8.4 kW
MÅTT	
Article gross weight	246000 g
Produktens nettovikt	196000 g
Maskinbas, höjd	108 cm
Maskinbas, längd	212 cm
Bredd, maskinbas	88 cm
Klipphöjdsteg	7
Markfrigång	120 mm
Max dragvikt	100 kg
Däckdimension, fram	155/50-8
Däckdimension, bak	155/50-8
Vikt	190 kg
Däckdimension, fram diameter hjul	8 "
Däckdimension, bak Diameter wheel	8 "
Hjulbas	80 cm
MOTOR	
Cylindervolym	413 cm ³
Cylindrar	1
Elektrisk start	Ja
Elektroavstånd	0.75 mm
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Trycksmord
Motornamn	HS 413AE
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	HS 413AE
Tändstift	HQT-9
UTRUSTNING	
12V uttag	Nej
Luftfiltertyp	Patron med förfilter
All-Wheel Drive (AWD)	Nej
Aktivering av knivarna	Automatisk
Knivar	2 st.
Mugghållare	Yes
Typ av klippaggregat	Pressat
Drivningsmetod	Pedalmanövrerad
Drivsystem	Bakhjulsdrift
Fällbart säte	Ja
Typ av ramkonstruktion	Stålrör
Strålkastare	Nej
Timräknare	None
Sätesjustering	Med verktyg
Sätesfabrikat	SEAT INC.
Sätesupphängning	Ja
Serviceläge	Nej
Technical Platform	R100-series
Hjulbas	80 cm
SMÖRMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Trycksmord
Bränsleförbrukning	395 g/kWh
Bränsletank, volym	4 l
Bränsletyp, min	92 oktän
Oljekapacitet	1.2 l

Tekniska specifikationer

Oljetyp	SAE10W40
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	4530 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Förpackning, bruttovikt	48 kg
Packaging height	845 mm
Packaging length	2300 mm
Packaging volume	1885.20 dm ³
Packaging width	970 mm
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	773.4 g/kWh
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	99 dB(A)
Ljudemissionsmått	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationsnivå, säte	0.5 m/s ²
Vibrationsnivå, ratt	1.1 m/s ²