



## EK INDOSSATI

Ek Indossati är en mycket rustik 1-stav/planka med stora kvistar och sprickor som ger golvet ett gammalt utseende. Oljad, rökt och infärgad vit. Borstad och handskrapad för en unik yta. Fasade kanter. Med anledning av golvet's speciella design och konstruktion, har golvet ett rörelsemönster där springor mellan brädorna kan förekomma. För mer information, kontakta Kährs. Golvet ska installationsoljas direkt efterläggning.

### PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151XDDEKFHKW195
Ytbehandling	Olja
Bearbetning	2-sidig fas, Borstad, Lättrökt, Handskrapad
Mått	1900 x 190 x 15 mm
Vikt per förpackning	19 kg
m <sup>2</sup> per paket	2,17 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per bräda	0,361 m <sup>2</sup>

### DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Expressive
Golvtyp	Kährs Supreme
Kollektion	Da Capo Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5G
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Läggningssmetod	Nedlimning, Flytande
Färg	Vit

### TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### CERTIFIKAT

