



EK SPARUTO

Ek Sparuto är en mycket rustik 1-stav/planka med stora kvistar och sprickor som ger golvet ett gammalt utseende. Oljad, rökt. Borstad och handskrapad för en unik yta. Fasade kanter. Produkten har 0-2 träpluggar slumpmässigt spridda över varje bräda. Med anledning av golvet's speciella design och konstruktion, har golvet ett rörelsemönster där springor mellan brädorna kan förekomma. För mer information, kontakta Kährs. Golvet ska installeras direkt efter läggning.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151XDDEKFRKW195
Ytbehandling	Olja
Bearbetning	2-sidig fas, Borstad, Rökt, Handskrapad, Träpluggar
Mått	1900 x 190 x 15 mm
Vikt per förpackning	19 kg
m ² per paket	2,17 m ²
m ² per bräda	0,361 m ²

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Den rökta designen förstärker ofta träets färgvariationer och skapar starkare kontraster mellan ljust och mörkt. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Rökt produkt, synbar förändring över tid.

CERTIFIKAT

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Expressive
Golvtyp	Kährs Supreme
Kollektion	Da Capo Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5G
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

