



## EK NOUVEAU GRAY

Ek Nouveau Gray är en pigmenterad och mattlackad planka/1-stav i en varm, gråbrun ton. Basen är ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar, sprickor och inslag av ytved. Borstad med mikrofasade kanter.

### PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151NAYEKD1KW240
Ytbehandling	Mattlack
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofas
Mått	2420 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	22 kg
m <sup>2</sup> per paket	2,72 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per bräda	0,453 m <sup>2</sup>

### DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Lively (Country)
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Classic Nouveau Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Läggningmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Gråbrun

### TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### CERTIFIKAT



BYGGVARUSBESÄTTNINGEN

