


| Art.nr | El.nummer | Farge | RAL |
|--------|-----------|-----------|------|
| 777AL | 3101854 | ALUMINIUM | 9006 |
| 777GR | 3101855 | GRAFITT | 7016 |

Generell informasjon

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Materiale | Pulver lakkert aluminiumstøp |
| Avdeknings materiale/optikk | Glass - herdet, klar |
| Type lyskilde | LED modul + driver |
| Lysstyring | Ikke dimbar |
| Netto / Brutto vekt armatur | 9,18kg / 11,75kg |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 80x62x62 |
| Armaturmål [cm] | 80x55x55 |
| LED | Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (⊗ Produktblad/FDV) |
| Driver | Philips Xitanium 36W/m 929001486006 (⊗ Produktblad/FDV) |
| Effekt W | 33,9W |
| Armatureffekt | 38 |
| Modul lumen | 5127lm |
| Lumen ut | 3029lm |
| Modul effektivitet | 151,2lm/W |
| Armatur Lumen/Watt | 79,7lm/W |
| ULOR | 6,84% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | >50 000h |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) |  / ⊗ EPREL |
| Virkningsgrad | PF 0,97 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | +35°C |
| Inrush current | 4,6A / 65μs |

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD