


| Art.nr | El.nummer | Farge     | RAL  |
|--------|-----------|-----------|------|
| 1932AL | 3101746   | ALUMINIUM | 9006 |
| 1932GR | 3101747   | GRAFITT   | 7016 |

## Generell informasjon

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Type armatur                      | Pullert   |
| Materiale                         | Pulver lakkert aluminiumstøp  |
| Avdeknings materiale/optikk       | Glass - herdet, frostet   |
| Type lyskilde                     | LED modul + driver  |
| Lysstyring                        | Faseavsnitt   |
| Netto / Brutto vekt armatur       | 6,99kg / 7,57kg   |
| Forpakkingsstørrelse [cm]         | 27,5x15x68  |
| LED                               | Philips Fortimo SLM C 1202 L06 1215 G7+ 3K (ⓘ Produktblad/FDV)                                |
| Driver                            | Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (ⓘ Produktblad/FDV)                                   |
| Ekstern kontroll                  | Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)   |
| Effekt W                          | 6,9W  |
| Armatureffekt                     | 8,4W  |
| Modul lumen                       | 932lm   |
| Modul effektivitet                | 135,1lm/W   |
| Fargetemperatur                   | 3000K   |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)  | SDCM3   |
| Fargegjengivelsesindeks           | 80  |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | >50 000h  |
| Energieffektivitetsindeks (EEL)   |  / ⓘ EPREL |
| Virkningsgrad                     | PF 0,98   |
| THD-faktor                        | < 20%   |
| Ta nominal:                       | +25°C   |
| Maksimal omgivelsestemperatur     | +40°C   |
| Inrush current                    | 1,65A / 16,5µs  |

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD