

Produktinfo

Kombihammare



HR4511C

Ineffekt	1350 W
Varvtal (min-1)	130-280
Antal slag (min-1)	1250-2750
Kapacitet: betong	45 mm
Optimal borrh Ø: betong	20 - 35 mm
Slagkraft	9.4 J
Kapacitet: borrhkrona	125 mm
Sidohandtag	1
Anslutningssladd	4,0 m
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: slagborr	7,5 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 158273-0 Plastväska, 321248-4 Djupanslag

- "Dynamic Anti vibration Absorber-system", som med hjälp av motvikt minimerar vibrationer.
- Reglerbar rotationshastighet med justering av varvtal.
- Extra vibrationsdämpning i handtaget.
- Servicelampa tänds då kolborstarna bör bytas samt vid funktionsstörningar i anslutningen.
- 2 funktioner: slagborring och bilning.
- Elektronisk effektjustering.

Details correct as of: 21-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se