

WLP ActiveAhead

Artikelnummer 7024828





Med belysningsstyrning ActiveAhead som styrs via PIR-sensor. Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	36	Spänningstyp	AC
Armaturlumen (lm)	3240	Spänning (V)	220-240
Effektivitet (lm/W)	90	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Färgåtergivning (CRI)	>80
Dim-to-warm	Nej	Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färg	Vit	Med ljussensor	Ja
Material	Aluminium	Med rörelsesensor	Ja
Höjd (mm)	8	Ljuskälla ingår	Ja
Bredd (mm)	595	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Längd (mm)	595	Drivdon ingår	Ja
Vikt (kg)	2,2	Livslängd L70	100000
Montage mot isolering	Nej	Typ av drivdon	Konstantström
UGR	<19	Dragavlastning	Nej
Justerbar	Nej	Antal poler	5
IP-klass	IP20/20	Vidarekoppling	Nej
Skyddsklass	II		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

