



MAGNETMALING





<p>Produktbeskrivelse</p>	<p>Grå maling som inneholder mikropartikler av metall for å lage oppslagsflater til opphenging av bilder, små gjenstander eller til å lage magnettavler til kontoret, barnerommet, gangen, kjøkkenet...</p> <p>Kan påføres innendørs på alle typer umalte-/malte underlag: f.eks. på tre, glass, plast, keramikk, glatt metall og råmetall.</p> <p>Velegnet til å lage krittavler ved overmaling av TAVLEMALING (samme leverandør).</p> <p>Kan overmales med alle typer malinger.</p> <p>Vannbasert og løsemiddelfri – trygg for både helse og miljø.</p>
<p>Forbehandling</p>	<p>Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.</p> <p>Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks. aceton).</p> <p>Blanke-/høyglansede overflater (særlig plast) må mattes ned og tørkes godt av.</p> <p>Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol® Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.</p>
<p>Påføring</p>	<p>Bruksklar – skal ikke tynnes</p> <p>Underlaget må være helt tørt.</p> <p>Omrøres grundig i flere minutter for å blande inn partiklene.</p> <p>Påføres med malerpensel eller rulle (kort bust) i 2-3 fylldige strøk.</p> <p>Sørg for at overflaten blir så jevn som mulig.</p> <p>Strøkene må være jevnt tykke for å oppnå god magnetkraft.</p> <p>Må ikke brukes på oppvarmede overflater (> 30°C) eller i direkte solskinn.</p> <p>Bruktørr/overmalbar med andre typer malinger etter 24 timer.</p> <p>Vi kan ikke vite hvilke forhold og påføringsmetoder som er brukt for våre produkter, og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig hvis retningslinjene i dette dokumentet eller på emballasjen ikke er fulgt.</p>
<p>God påføringspraksis</p>	<p>Magnetique Magnetmaling kan overmales med maling i andre farger. Unngå for tykke toppstrøk med andre typer maling (ved overmaling i etterkant) for å bevare magnetkraften. Magneter varierer i kvalitet. Velg magneter i god kvalitet med styrke til å holde tunge eller tykke objekter på plass.</p> <p>Oppbevares utilgjengelig for barn. Må oppbevares frostfritt.</p>

TEKNISKE DATA

TYPE	Basert på spesiell akrylharpiks og mikropartikler av metall
TETTHET	2,16-2,30 ± 0,02 ved 25°C
VISKOSITET	50-70 poise ved 25°C
FINISH	Matt
LUKT	Luktfri
TØRKETID	Støvtørr: 1,5 timer - Andre strøk: 4 timer - Overmalbar: 24 timer
PÅFØRINGSTEMPERATUR	10-25°C, maks luftfuktighet: 65 %
DEKKEVNE	0,75 m ² / 250 ml
RENGJØRING AV VERKTØY	Med vann, umiddelbart
PÅFØRINGSVERKTØY	Malerpensel av god kvalitet eller tynn lakkrolle
VOC	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010) Dette produktet inneholder maks. 5 g/l VOC.

EMBALLASJE

250 ml

Bruksområde	Rengjøring	Påføringsverktøy	Tørketid
 Interiør			 Støvtørr: 1,5 t Andre strøk: 4 t Overmalbar: 24 t



Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen - oktober 2015.12.21.

» HMS Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på vår nettside (se under)