

WLP Backlit DALI 1200

Artikelnummer 7024768



Bakbelyst LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur (UGR<19) med 90° spridningsvinkel. Ställbart drivdon i 8 lägen (18W-35W) med hjälp av dipswitchar. På varje LED i panelen sitter en lins i PMMA som ger en jämn ljusfördelning på bländskyddet. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	20	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	3240	Dimbar	Ja
Effektivitet (lm/W)	162	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla ingår	Ja
Dimmertyp	DALI+Push	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	2
Spridningsvinkel (°)	90	IP-klass	IP40/20
Färg	Vit	Serie	WLP
Material	Aluminium	Livslängd L70	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	D-märkt	Nej
Bredd (mm)	295	Skyddsklass	II
Längd (mm)	1195	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	2	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	450	Drivdon ingår	Ja
UGR	<19	Typ av drivdon	Konstantström
Kabellängd (m)	2	Dragavlastning	Nej
GTIN	07393047233214	Nätfrekvens (Hz)	50
Knockout för kabel	Nej	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss

