



## Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Frostat polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,59kg / 1,96kg
Förpackning mått [cm]	23x13x35,5
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (☞ Produktblad)
Külsó ellenőrzés	Philips Xitanium TE (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,6
Armatur effekt	8,3
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	609lm
Led modul effekt	73,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

