

Sofiero Handdukstork

SVC1775 / SVE1775 och SKC1775 / SKE1775



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.

Bredd: 750 mm. Höjd: 1690 mm. (1810 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 708 mm.

Röranslutning: 1/2 RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1775	Sofiero grundversion vit	1092/568	OBS! EJ för VVC	SVC1775	8756279	11,46 lit	19,08 kg	27,80 kg
SVE1775	Sofiero elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	SVE1775	8756209	11,46 lit	30,90 kg	41,06 kg
SKC1775	Sofiero grundversion krom	1092/568	OBS! EJ för VVC	SKC1775	8756289	9,38 lit	22,20 kg	25,92 kg
SKE1775	Sofiero elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	SKE1775	8756219	9,38 lit	31,94 kg	37,20 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.



OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se