



INTERIØR
EKSTERIØR



TRANSYL®

SLIPPOLJE SMØRENDE

Produktbeskrivelse

TRANSYL er en smørende, dyptpenetrerende, selvspredende væske. Transyls spesielle "fuktende", spredende og klatrende egenskaper gjør at den når utilgjengelige steder, noe som gjør den ideell ved demontering og vedlikehold av metallinnretninger og for smøring av vanskelig tilgjengelige områder.

En universell problemløser i over 75 år.

Egenskaper

- Løsgjør: frigjør og løsner deler som har rustet fast og har oksydert (rust-til-metall-forbindelse. Fastsatte, fastfryste og rustne metalleder). Avsetter en smørende film mellom fastsatte deler og løsner dem.
- Penetrerer: Transyl har spesielle "fuktende" egenskaper slik at den spres raskt og trenger dypt inn – Transyl er svært effektiv fordi den trenger inn "overalt"
- Smører: enestående flyteevne og smørende bestanddeler. Vidtrekkende – festes godt til alle bevegelige deler.
- Rengjør: fabelaktig rengjøringsmiddel – fjerner smuss, sot og fett.
- Beskytter: etterlater en tynn beskyttelsesfilm på metalloverflater for å beskytte mot fuktighet og rask oksydering.
- Fuktighet: fjerner fuktighet og tørker raskt ut elektriske systemer for å eliminere fuktighetsutløste kortslutninger.
- Klatrer: svært lav overflatespenning og høy fuktingskraft, kombinert med kapillarvirkning, gjør at Transyl klatrer langs loddrette sider av metalleder og er svært virkningsfullt og brukervennlig.
- Inneholder ikke etsende stoffer eller syre.
- Inneholder ikke silikon.

Bruksområder

- Frigjør metalledd, bolter, skruer, porter etc. som er rustet fast.
- Løsner og penetrerer rustne eller fastsatte bolter og rørkoblinger.
- Løser opp fett, skitten olje, lim, gummi – gjør det enkelt å fjerne etiketter, teip, klistremerker og overflødig bindemiddel.
- Smøring av maskineri (boring, kutting, forsenking, senking etc.) – forebygger slitasje. Særlig egnet ved arbeid med aluminium og legeringer, rustfritt stål eller ved kutting av plast.
- Rengjør sykler og verktøy.
- Smører låser, hengsler og alle bevegelige deler.

Tekniske data

Fysisk form: klar væske.

Løsningsmiddel: løsningsmiddel.

Egenvekt: 0,847 kg/l at 18°C.

Viskositet:

at -10 °C – 13,2 cps.

at -0 °C – 8,6 cps.

at +20 °C – 4,2 cps.

at +50 °C – 2,1 cps.

Flammepunkt: >70°C.

Holdbarhet: minst 5 år.

Størrelser: 200 ml og 400 ml Spray, 0,25 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter, 200 liter.

Farge: blå.

Fordunstningshastighet: langsam.

Selvantenningsstemperatur: >300°C.

VOC: N/A.

Påføringsverktøy

- Pensel
- Rulle
- Sprøyte
- Dypping

God påføringspraksis

- Tildekk alt du ikke ønsker å overflatebehandle, inkludert planter og buskas.
- Anvendes mellom -30°C og +50°C.

Påføring

- Påfør Transyl.
- La det virke på overflaten.

Oppbevaring

- Beskyttes mot frost.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å puste inn damp. Unngå kontakt med huden. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles, søk lege umiddelbart og vis frem beholderen eller etiketten.

HMS-datablad tilgjengelig på www.owatrol.com/no.



Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

11/10 - rcs Tours 331 998 484

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.

Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 445 17 85 - F. +34 93 445 17 80

OWATROL® Transyl er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no