

## FDV FOR VALE GLASSERVANT

MODELLNAVN	VALE GLASSERVANT
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	VALE GLASSERVANT er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av VALE glasservant. Bruk løysemiddelfri våtromsilikon v montering av servant. Ca 2 cm stripe på kvar skrogside, og ei tett stripe mellom servant / vegg.
TEKNISKE DATA	B = 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm – 120 cm v / h – 160/120 cm dbl H= 1,2 CM D= 46 cm  Fargekode svart matt: RAL 9005 ( tilnærma ) Fargekode kvit matt: RAL 3015 ( tilnærma )
BESTANDDELER	VALE består av høglviltets glas som er malt frå undersida. Den har ei matt overflate.  VALE glasservant er motstandsdyktig mot flekker og lett å halde rein. Den må alikevel benhandlas som glas – beskytt mot harde slag, spesielt på hjørner. Det kan oppstå spenning som gjer at servanten kan sprekke etter tid. Set aldri VALE på hardt underlag ved montering. Ikkje sitt på servanten.  VALE glasservant har ikkje overløp, og leveres med lok i botn som ikkje kan lukkast. Ved bruk av eigen bunnventil anbefales bunnventil som ikkje kan lukkes  VALE må ikkje utsetjast for ein temperaturendring større enn 60 grader. VALE eignar seg ikkje på bad med ein temperatur under 20 grader. <b>Kokande vatn kan ikkje brukast i servanten.</b>

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med passande reingjeringsmiddel for glas. For å gjere servanten ekstra motstandsdyktig mot flekkar kan den impregnerast med Clean and Shine før bruk.  <b>Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Eksempel: Syrer, kloring og ammoniakk må ikkje brukast</b>
AVFALLS- HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!