


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1931GR	3101745	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	9,04kg / 9,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27,5x15x97,5
LED	Philips Fortimo SLM C 1202 L06 1215 G7+ 3K (ⓘ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (ⓘ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,9W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	932lm
Lumen ut	523lm
Modul effektivitet	135,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	62,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⓘ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs

Filer som kan lastes ned

Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD