

Produktinfo

Sänksåg



SP6000J

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ineffekt | 1300 W |
| Varvtal (min-1) | 2000-5800 |
| Max sågdjup vid 90° | 56 mm |
| Max sågdjup vid 48° | 38 mm |
| Max sågdjup vid 45° | 40 mm |
| Max gervinkel (v/h) | 1/48 ° |
| Klingans Ø | 165 mm |
| Håldiameter | 20 mm |
| Anslutningsladd | 2,5 m |
| Ljudeffektnivå | 81 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 92 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | ≤2,5 m/sec ² |



STANDARD EQUIPMENT: 821552-6 MAKPAC 4, 837945-7 MAKPAC inlägg, väska nr. 4, B-09298 Sågklinga 165x20mm 48T

- 2mm försänkingsfunktion.
- Reglering av sågvinkel -1 - (+) 48°.
- Såglinjen är alltid densamma oberoende av fasvinkeln.
- Kantavståndet endast 18mm; t.ex. vid sågning intill en vägg.
- Sågen kan vid behov låsas i styrskenans skåra.

Details correct as of: 21-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se