

Produktinfo

Multifräs



RT0700CJ

Ineffekt	710 W
Varvtal (min-1)	10000-30000
Kapacitet: Verktygshållare	6 / 8 mm
Väska	1
Sidoanhåll	1
Anslutningssladd	2,5 m
Verktogsnycklar	1
Ljudeffektnivå	82 dB(A)
Ljudtrycksnivå	82 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	1,8 kg



STANDARD EQUIPMENT: 122391-0 Djupanslag , 763636-3 Spännhylsa 6mm , 821552-6 MAKPAC 4, 837247-1 MAKPAC inlägg, väska nr. 4

- Den aluminiumkonstruerade motorkåpan ger bra hållbarhet och noggrannhet.
- Reglering av varvtal vid bearbetning av olika material.
- Mjukstart för säker start.
- Plattformar i olika kombinationer för största mångsidighet.

Details correct as of: 15-7-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se