



## Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Netto / Brutto vekt armatur	5,81kg / 6,81kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	93x16x16
3xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xi FP 22W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C175 sXt (Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,8W
Armatureffekt	14,1W
Modul lumen	2002lm
Lumen ut	1185lm
Modul effektivitet	169,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	84lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A++ C
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-40...50°C
Inrush current	15A / 295µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual