

FDV-DOKUMENT FOR FYLI SPEIL

MODELLNAVN	FYLI speil med frosta lysfelt i sidene
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	FYLI speil er berekna til innandørs bruk. Alle elektriske komponentar skal installerast av godkjent elektrikar. Leverast med beslag for oppheng (opphengsskinne som skrus på vegg – sjå monteringsanvisning)
TEKNISKE DATA	Breidde: 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm Høgde: 70 cm Djupne: 2,1 cm IP44 for godkjent bruk i våtrom. CE-merka. Effekt: 28W (14W på kvart lysfelt) Spending: 12V Fargestyrkje: 3000K Fargegjengiving (RA): 83 Dimmer: Ja – innebygd dimmeknapp under speil høgre side Speilet har innebygde LED-diodar (180 per meter) som følgjer industristandarden. Estimerte brukstid med optimalt lys er 30.000 timar. Brukstid er 50.000 timar før lysutbyttet er 70%. Lysutbyttet vil etter dette gå ned gradvis, men levetid kan likevel være så lenge som 100.000 timar.
BESTANDDELER	4 mm speilflate. Sandblåste lysfelt (25 mm) på kvar side med innebygde LED-diodar.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av med ein gong. Unngå reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Til dømes må syrer, kloring og ammoniakk ikkje brukast.
AVFALLS- HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering.
ANNA	Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!