

# Produktinfo

## Cirkelsåg



### DSS610Z

Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max gervinkel (v/h)	45 °
Varvtal (min-1)	3700
Skyddssystem för batteri	1
Li-ion batteri 18V	-
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	3,5 kg



**STANDARD EQUIPMENT:** 164095-8 Parallellanslag , 419283-5 Spånutkast , B-09173 HM-Sågklinga 165x20mm 24T

- Snabb kapning med 3700 varv.
- Inbyggt utblåsningsmunstycke
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Sågbord i aluminium.
- Lättanvända reglage.
- Lätt och kompakt design.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)

Details correct as of: 18-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)