FDV DOKUMENT FOR SELMA HØGSKAP

MODELLNAVN	SELMA HØGSKAP 40 CM M 1 DØR
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	SELMA høgskap er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av SELMA høgskap
TEKNISKE DATA	EMMA HØGSKAP 40 CM M 1 DØR B = 40 CM H = 174 CM D = 45, 7 CM Fargar Eikefiner / Svartlakkert eikefiner
BESTANDDELER	SELMA skrog og front er i eikefiner med kjerne av spon. Lakk brukt til SELMA er av merket Sherwin Williams. 220 g syreherdende lakk pr. m² fordelt slik: Klar lakk: Sort lakk: DM394 lakk 78 % DM394 lakk 70 % DV309 herder 12 % DV309 herder 12 % DT890 fortynner 20 % DT890 fortynner 18 % K0510 tonepasta 10 % (kun svart) SELMA Eik nyttar ein UV-absorberande lakk for å forsinke modning av treet. SELMA Eik vil med det bevare sitt ferske eikeutrykk mykje lenger. Over årene vil SELMA, som med alt tre, modne og endre farge. Kor raskt dette skjer er avhengig av lysforholda på badet. Blir møbelet utsatt for sollys, vil modningen skje raskare og i tilfeller bleike treet. På bad med kunstig belysning vil møbelet langsomt over årene få ein varm, mørkare farge SELMA høgskap 40 cm m innvendige skuffer har integrerte skuffeskinner. Skuffene er med fullt uttrekk og demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydlaust. Intergrerte skuffeskinner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast. Skuffene har med fulluttrekk, og sider i 5 mm herda glas og stål. Dør har hengsler med integrert demping. Høgskap 40 cm m 5 hyller har 2 hyller i 5 mm herda glas, og 3 hyller i melaminbelagt spon. Hyller i dør er lakkert stål.

VEDLIKEHALD	MASSIVT TRE/FINÉR: Vanleg reingjering: Overflata reingjerast med ein rein, tørr klut. Flekkar som ikkje let seg fjerne ved denne måten reingjerast med godt vridd klut med såpevatn. Etterpå tørkast overflata av med ein tørr klut. Det må ikkje brukast slipande midlar som skurepulver, nylonvask eller stålull. **Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Syrer, klor og ammoniakk må ikkje brukast!** Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr *ikkje* at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – tørk av vatn så det ikkje blir liggande over tid.
AVFALLS-HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!