

# Produktinfo

## Borrskruvdragare



### DDF482Z

Genomsnittlig laddningstid	36 min
Skyddssystem för batteri	1
Varvtal (min-1)	0-600 / 1900
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudtrycksnivå	75 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borring	?2,5?2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	1,7 kg



**STANDARD EQUIPMENT:** 196311-0 Chuck 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm

- Snabbladdning 36min.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre och lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv all-round maskin för professionellt bruk.
- Hållbart växelhjul av metall ger lång livslängd.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.

Details correct as of: 18-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)