



| Art.nr | El.nummer | Farge | RAL |
|--------|-----------|---------|------|
| 5180GR | 3104164 | GRAFITT | 7016 |

Generell informasjon

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type armatur | Pullert |
| Materiale | Pulver lakkert aluminiumstøp |
| Avdeknings materiale/optikk | Glass - PMMA frostet |
| Type lyskilde | LED modul + driver |
| Lysstyring | Dimbar (Triac) |
| Netto / Brutto vekt armatur | 5,81kg / 6,81kg |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 93x16x16 |
| 3xLED moduler | Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad/FDV) |
| Ekstern kontroll | Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 6,5W |
| Armatureffekt | 8,8W |
| Modul lumen | 1175lm |
| Lumen ut | 706lm |
| Modul effektivitet | 180,8lm/W |
| Armatur Lumen/Watt | 80,2lm/W |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | >70 000h |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) |  /  EPREL |
| Virkningsgrad | PF 0,90 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta nominel: | 25°C |
| Inrush current | 1,65A / 16,5µs |

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual