

## Maskinsett LXT® DLX2289TJ

18V

Maskinsett med DDF485 borskrutrekker og DTD153  
slagskrutrekker

Maskinsett med to kompakte og børsteløse maskiner. DF485 borskrutrekker og DTD153 slagskrutrekker. Leveres med 2stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



### MODELLER I COMBOKIT



Borskrutrekker LXT®  
**DDF485Z**



Slagskrutrekker LXT®  
**DTD153Z**

# Borskrutrekker LXT®

## DDF485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>

Kompakt 18V batteridrill med børsteløs motor og 2 gir

1900/500 omdreininger i minuttet, og 50/27 Nm hard/soft. Z-modeller leveres i pappe uten batterier og lader. Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle håndverkere. DDF485 er en driftssikker batteridrill med godt grep og lav vekt. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Maks moment hard/myk	50 / 27 Nm
Moment innstilling	21
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm

### Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Elektronisk overbelastningsvern beskytter bruker og maskin.

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



## Slagskrutrekker LXT®

### DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min<sup>-1</sup>

#### Slagskrutrekker 18V med stor kapasitet og børsteløs motor

Slagskrutrekker 18V. Kompakt utforming med børsteløs motor. Kraftig med 170Nm dreiemoment. Z-modell leveres uten batteri og lader.



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Maks moment (Nm)	170 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Slagtall	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	13,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

#### Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- LED-arbeidsbelysning.

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

**837864-7**  
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



**821551-8**  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



## STANDARDUTSTYR

**197280-8 (2x)**  
Batteri 5,0 Ah LXT®



**195584-2**  
Batterilader LXT®



## VALGFRITT TILBEHØR

**194250-8**  
HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



**837864-7**  
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



**821550-0**  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



**821551-8**  
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



**837670-0**  
INNLEGG MAKPAC TYPE 2



**B-42961**  
Gjengestagadapter M6, 1/4"



**B-42977**  
Gjengestagadapter M8, 1/4"



**B-42983**  
Gjengestagadapter M10, 1/4"



## ANNET - DDF485Z

Bruksanvisning



## ANNET - DTD153Z

Bruksanvisning

