

Sunwind Gylling AS

sep.22

Elektriske badstuovner

1: PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Harvia elektriske badstuovner leveres i rustfritt stål med syrebestandig rørelementer.

Badstuovnene er beregnet for bruk i badsturom i private og offentlige badstuer.

Leveres i flere varianter og dimensjoner. Dette beregnes ut i fra bruker, strømforbruk og badstuerommets størrelse

Standard: Innebygd betjeningspanel. Utstyrt med termostat og timer, maks 4 timers driftstid og 0-8 timers forvalg (Delta, Eco/TopSteel, KIP, The Wall, Cilindro, Glow Corner, Glow)

E modell Krever separat kontrollpanel Xenio CX110 eller Xenio CX170XW og releboks (Delta, Spirit, The Wall, Globe, Legend, Legend Pro, Glow, Glow Corner, Cilindro, Virta)

XE modell Inkluderer Xenio XE kontrollpanel (Delta, Moderna, Legend, Glow, Glow Corner, Cilindro)

XW modell Inkluderer Xenio XW WIFI kontrollpanel (Legend, Cilindro)

Proff: Krever separat kontrollpanel Xenio CX170, Xenio CX170XW, C170VKK eller C400VKK og LTY17 over 16,5KW (Club, Club Pro, Virta Pro, Qube)

Bruksområde

Badstuovner til bruk i badstue. Privat og offentlig bruk

Farger/Overflate

Rustfritt stål / Lakkerte overflater

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

Kontrollpanel og relebokser

Beskyttelsesringer til utvalgte modeller produsert i treverk



Sunwind Gylling AS

sep.22

Elektriske badstuovner

2: MÅLANGIVELSE / TEKNISK DATA

Modell	Effekt (kW)	Badstuvolum m ³	Min. avstand til sidevegg (mm)	Min. takhøyde (mm)	Vekt uten stein kg (+ stein)
Delta D36	3,6	2 - 4,5	10	1700	7,6 (11)
Kip 45	4,5	3 - 6	35	1900	11,6 (20)
Kip 6	6	5 - 8	50	1900	11,9 (20)
Kip 8	8	7 - 12	100	1900	13,4 (20)
The wall SW45	4,5	3 - 6	35	1900	11,7 (20)
The Wall SW60	6	5 - 8	40	1900	11,7 (20)
The Wall SW80	4	7 - 12	70	1900	13,6 (20)
The Wall SW90	9	8 - 14	80	1900	13,6 (20)
Eco 60	6	5 - 8	50	1900	12,5 (20)
Moderna V45	4,5	3 - 6	35	1900	13,6 (25)
Moderna V60	6	5 - 8	40	1900	13,8 (25)
Moderna V80	8	7 - 12	70	1900	14 (25)
Spirit SP60	6	5 - 8	60	1900	11 (60)
Spirit SP90	9	8 - 14	80	1900	12 (60)
Glow TRT70	6,8	6 - 10	100	1900	14,25 (80)
Glow TRT90	9	8 - 14	100	1900	15,35 (90)
Glow Corner TRC70	6,8	6 - 10	100	1900	16,4 (50)
Glow Corner TRC90	9	8 - 14	100	1900	17,5 (50)
Cilindro PC66	6,6	5 - 9	100	1900	12,6 (75)
Cilindro PC70	6,8	6 - 10	100	1900	10 (80)
Cilindro PC90	9	8 - 14	100	1900	10,2 (80)
Cilindro PC110	10,8	9 - 18	100	1900	12,6 (120)
Cilindro Plus Spot PP70	6,8	6 - 10	100	1900	10,2 (90)
Cilindro Plus Spot PP90	9	8 - 14	100	1900	10,2 (90)
Cilindro Pro PC100/135	10 - 13,5	9 - 20	100	1900	18,1 (140)
Cilindro Pro PC165/200	16,5 - 20	20 - 30	100	2100	25,9 (220)
Globe GL70	7	6 - 10	50	1900	15,9 (50)
Globe GL110	11	9 - 15	50	1900	19,1 (80)
Legend PO70	6,8	6 - 10	100	1900	18 (100)
Legend PO110	10,8	9 - 18	100	1900	18,5 (100)
Legend Pro PO11	11	9 - 20	100	1900	29,5 (120)
Legend Pro PO165	16,5	16 - 35	100	2100	32 (220)
Club K11	11	9 - 16	50	1900	19,8 (60)
Club K13,5	13,6	11 - 20	50	2100	20 (60)
Club K15	15	14 - 24	50	2100	20,2 (60)
Club Pro 20	20	18 - 30	160	2100	48 (100)
Club Pro 26	26	30 - 46	160	2200	48,2 (100)
Club Pro 30	30	40 - 56	200	2200	48,4 (100)
Club Pro 33	33	46 - 66	200	2200	48,6 (100)
Virta HL70	6,8	5 - 10	30	1900	23,8 (50)
Virta HL90	9	8 - 14	30	1900	24 (50)
Virta HL110	10,5	9 - 18	30	1900	26,6 (70)
Virta Pro HL135	13,5	11 - 20	50	2100	41,4 (100)
Virta Pro HL160	15,8	16 - 25	80	2100	42,4 (100)
Virta Pro HL220	21,6	22 - 32	80	2100	47,4 (140)
Qube 240	18 - 24	25 - 40	100	2300	59 (70)
Qube 360	30 - 36	40 - 75	150	2300	59 (100)

Sunwind Gylling AS

sep.22

Elektriske badstuovner

3: MONTERING / UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

U21.7 Badstuovner

NS 3451-kode for bygningsdel

452 Varmeovner

Referanse til NBI byggedetaljer

527.201 Badstuer i bolig

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport

4: HMS - Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.

5: PRODUKTDOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenning utstedt av akkreditert kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkreditert kontrollorganer for dette produktet.

Produktet er imidlertid CE-merket (se under)

Samsvarserklæring

Det foreligger samsvarserklæring fra produsenten

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Produktet er CE-merket

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Garantiperioden regnes fra kjøpsdagen, og krever at det vedlegges kvittering fra leverandøren.

Garantien gjelder i Norge, og forutsetter at produktet er kjøpt gjennom norsk importør (Sunwind).

Det forutsetter at produktet er installert av godkjent installatør og bruks på en hensiktsmessig måte og i henhold til anvisning.

6: AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling:

1507 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunene som håndterer avfallet)

Type emballasje:

Papp og kartong

4: ANSVARLIG FIRMA

Produsent: Harvia OY
Importør: Sunwind Gylling AS
Postadresse: Rudsletta 71-75
Postnr og poststed: 1351 Rud
Telefon: 67 17 13 70
E-post: post@sunwind.no
Internett: www.sunwind.no

