

TEKNISKA DATA KÄHRS LUXURY TILES



Click Stone 300 x 600 x 5 x 0,30 mm
2,16 m²/låda, 48 låda/lastpall






Click Wood 172 x 1210 x 5 x 0,30 mm
2,08 m²/låda, 50 låda/lastpall

PRODUKT












Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Fogen		Click 5G
Användning	EN ISO 10874	23/31



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	5,0 mm (med integrerad IXPE underlay)
Vikt		EN ISO 24342	7,87 kg/m ²
Slitskikt		EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	Bfl-s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm
Måttstabilitet	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
Slitmotstånd	 EN 16094	Utmärkt
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Bakterietillväxt		Resistent mot bakterietillväxt
Effektljudreduktion	 EN ISO 10140	20 ΔL _w dB (med integrerad IXPE underlay)

Rengörings- och skötselansvisningar, se: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com

