

Ytterdører med Thermokonstruksjon

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Ytterdører til private og offentlige bygg

Dørbladet har 78 mm tykkelse og er oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Laminert ramtre av furu 39x70 mm, ekstra ramtre i topp av dørbladet.

Isolasjon av 70 mm. EPS. Aluminiumsplate 0,4 mm og HDF plater 4 mm på inn- og utside. Tettelist i silikon er festa på dørbladet.

Utside er sporfrest, glatt eller med utenpåliggende dekor (modellavhengig).

Glatt innside. Avhengig av modell, leveres dørene med 3-lags isolerglass med glasslister og utenpåliggende sprosse i PVC.

Beslag standard ytterdører:

- Forsikringsgodkjent låskasse Assa 8765
- Forsikringsgodkjent sylinder TV 5596C m/ avtagbar innvendig knappnøkkel
- Forsikringsgodkjent sluttstykke LP712
- Tre justerbare hengsler med bakkantsikring, 3248-110 TMKSS (ZN) – med klarlakk

Alle dører har malt karm av kvistfri furu 42x105 med HC godkjent terskel av eik og aluminium

Dørene leveres montert i karm med beslag. Dørvrider er ikke inkludert.

Overflatebehandling og glans:

Standard hvit NCS S 0502-Y har vannbasert maling, glans 25-30.

Spesialfarger har syreherda maling, glans 25-30.

Dører i Teak blir levert ubehandla.

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt


Dørvrider

Kikkehull

Sparkeplate

Skjulte hengsler, Tectus 340 3D matt krom

Dører uten glass kan leveres med EI30 klassifisering på bestilling.



Standard med thermokonstruksjon

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi	Låskasse/Sylinder
Alta	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Arna	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Asker	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Bryne	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Farsund	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Fornebu	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Frogner	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Geilo	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Gol	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Hamar	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Harstad	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Hvaler	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Hovdeby	Frosta	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.

Ytterdører med Thermokonstruksjon

Knarvik	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Kvitfjell	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Larvik	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Leirvik	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Lier	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Lillehammer	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Lofoten	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Lyngdal	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Norefjell	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Runde	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Sande	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Selje	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Ski	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Sola	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Sotra	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Stadt	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Stange	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Stavanger	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Stavern	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Stryn	Cotswold	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Tau	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Tinn	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Trysil	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Volda	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Arendal	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Arendal med glas	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Fana	Klart blygl.	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Fevik	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Grimstad	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Lillesand	Klart	105 mm	0,77	8765/TV5596C FG-godkj.
Lista	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Mandal	Klart	105 mm	0,78	8765/TV5596C FG-godkj.
Moi	Nei	105 mm	0,67	8765/TV5596C FG-godkj.
Lydisolasjon: Ca. 25dB				

Alle dører kan leveres på spesialmål og med andre typer glass
Dører uten glass kan leveres med EI30 klassifisering på bestilling.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Ytterdører med Thermokonstruksjon

Transporteres forsiktig. Lagres liggende, tørt i + 10 grader

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett. Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no