



ASCT 18 M Select

Batteri-byggskrutrekker

Kraftig magasinskrutrekker for mer enn 2 300 serieskruinger per batterilading.

Art.nr.: 7 113 16 64 00 0

Detaljer

- > Egnet til alle typer interiørarbeider, inkl. høyfaste gipsfiber- og hardgipsplater.
- > Lav vekt og perfekt vektfordeling for håndtering uten å bli trett.
- > Børsteløs FEIN PowerDrive-motor, fullstendig innkapslet og støvbeskyttet med 30 % høyere virkningsgrad og maksimal levetid.
- > En av de minst støyende skrumaskinene i sin klasse.
- > 2 000 skruforbindelser (i gipsplater) på én batteriladning (6 Ah).
- > Hurtiglader for kontinuerlig arbeid uten avbrytelser.
- > 2 000 oppladingssykluser pr. batteripakke.
- > Stillegående og vibrasjonsfri utkopling med FEIN CLIC-STOP kopling.
- > Spesielt støvresistent magasin kan settes på og tas fra hverandre uten verktøy og kan lett rengjøres.
- > Beste ergonomiske mål med FEIN sensitiv-grep.
- > Dybdeanlegget er enkelt å justere og skifte ut.
- > Støvsikret anslagshylse.
- > FEIN SafetyCell Technology. Gir batteriet og maskinen sikker beskyttelse mot overbelastning, overoppheting og dyputlading.
- > Omfattende brukerbeskyttelse takket gjenoppstartssperre, elektronisk overlastsikring og brems.

Leveranse

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ 1 magasin for belteskruer | ✓ 1 lang bits for magasinskruing | ✓ 1 bits med støvbeskyttelsesring |
| ✓ 1 bitsholder | ✓ 1 dybdeanslag | ✓ 1 stillaskrok |
| ✓ 1 belteklips | ✓ 1 kunststoff-verktøykoffert | |



Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / HighPower li-ion
Batteritilkobling	18 V
Turtall, belastet	0 - 2 700 1/min
Turtall, ubelastet	0 - 4 000 1/min
Maks. dreiemoment (hard/myk)	14 / 7 Nm
Skruediameter	4,2 mm
Verktøyfeste Selvspennende chuck	1/4 in
Vekt uten batteri	1,50 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

74 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

85 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

87 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-
veis
Måleusikkerhet for måleverdien
Kα

1,5 m/s²
1,5 m/s²

Søknadsbilder

