



Ask Marcato

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10041615 / ASGL85TD	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Ask	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Marcato	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Lyse gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Stavmønster 14mm 3-Stav	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	Stavmønster 14mm 3-Stav	m² per pakke	2,84	Brinell verdi	36
Dimensjoner	14 x 215 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21	Varme gjennomgang	
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	142	Varme motstand	
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	1050	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	50693398
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580185529



Symbolet for bærekraftig skogbruk



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.