

Renhold og vedlikehold for Virtuo Laminat.

Generelt:

Laminat trives best i temperaturer mellom 18 til 25° C, og med en luftfuktighet på 50 til 70 %. Dette vi gi optimale forhold for laminatgulv. For høy luftfuktighet bidrar til svelling av kjernematerialet (HDF) og tilsvarende krymp i den kalde og tørre årstid. Det kan være riktig i den tørre årstiden, og bruke luftfukter eller passe på at fuktigheten i romluften ikke faller til et for laft nivå.

Stopp smussen allerede i og foran inngangspartiet! Ha derfor en ordentlig avtørkningsmatte innenfor og om mulig utenfor inngangsdøren.

Renhold:

Bruk alltid tørre renholdsmetoder først. La det bli en daglig rutine og fjern løse partikler og synlig smuss. Støvsug med munnstykke som er beregnet for laminat og parkett, og som ikke setter riper.

Gulvet kan rengjøres med mikrofiber, eller impregnerte engangskluter eller våtservietter. Påse at det ikke blir liggende igjen fukt på gulvet eller i de fasede kantene i skjøtene. Rengjøringsmiddel skal være nøytralt og ikke bygge film på laminatgulvet.

Vedlikehold:

Det skal ikke benyttes polish eller voks på laminatgulvet.

Det kan ved behov brukes et kraftigere renholdmiddel med høyere pH. Det er viktig at fukt ikke blir liggende på gulvet over tid da dette kan få kjernematerialet til å swelle (MDF).

Ikke benytt slipende rengjøringsvumper, skuremidler og stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.

Beskytt gulvet:

Bruk alltid filt eller plastknotter under møbler og møbelben. Kontorstoler skal ha myke hjul slik at ikke skade oppstår.

Flekknøkkel:

Gerflor Scandinavia AS

Box 5087, S-121 16 Johanneshov

Tel. +46 (0)8-81 03 10

Org.nr. : SE 516402 3433

Vestby 13.10.14

info@gerflor.se

www.gerflor.se