

**White Tulip Fristående tvättställ # 2702500070**

| &lt; Ø 500 mm &gt; |



Fristående tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
500 mm, Position avlopp: Dolt, Vagg, Slipad, Armaturhålsplattform: Nej, Inkl. keramiskt lock till bottenventil, Bräddavlopp: Nej			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Vit Högblank	500x900 mm	42,200 kg	2702500070
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffr i artikelnumret.			
<b>Rekommenderade blandare</b>			
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 197 x 41 mm	197 x 41 mm		C11040001
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm	196 x 40 mm		C11040002
Elektronisk 2-håls armatur XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Temperaturgräns, Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Justerbar rintid på vatten, Hygienspolning, Spraymodus: Normal spray, Inkl. avlopp, Inkl. styrenhet, Inkl. driftsenhet, Driftstyp: Kontroll, utan bottenventil, Elektronisk kontroll: Nätanslutning, Säkerhetstyp: IPX4, 230 x 45 mm	230 x 45 mm		D11110007

**White Tulip Fristående tvättställ # 2702500070**

| &lt; Ø 500 mm &gt; |

2-håls tvättställsblandare XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Spraymodus: Normal spray, Driftstyp: Mekanisk, utan bottenventil, 230 x 45 mm	230 x 45 mm	D11130002
2-håls tvättställsblandare XL Höjd: 253 mm, Pipsprång: 180 mm, Temperaturkontroll: Keramisk patron, Perlator justerbar, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Flödesmängd (43.5 psi): 5 l/min, Spraymodus: Normal spray, Driftstyp: Mekanisk, utan bottenventil, 230 x 45 mm	230 x 45 mm	D11130009
ettgrepps tvättställsarmatur XL Krom, Keramisk patron, Höjd: 317 mm, Pipsprång: 160 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 195 mm	48 x 195 mm	WT1040002

*Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.*